

Sikadur[®]-53

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 13243744

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:	13243744
2	INTENDED USE/S	EN 1504-5:2004 Ένεμα σκυροδέματος για πλήρωση ρωγμών με εισπίεση (F), που προορίζεται για χρήση σε κτιριακές κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού U(F1)W(5)(1/2/3)(8/30)(0) Αρχή 1, μέθοδος 1.5, Αρχή 4 (μέθοδοι 4.5 & 4.6), σύμφωνα με το EN 1504-9:2008
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064, Zürich Switzerland
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AVCP:	Σύστημα 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-5:2004
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	0921

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur[®]-53
13243744
2019.08 , Έκδοση 1
1001

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Πρόσφυση με εφελκυστική δύναμη εξόλκευσης	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 2+	EN 1504-5:2004
Πρόσφυση σε διατμητική δύναμη εξόλκευση	NPD*		
Συρρίκνωση: Ογκομετρική συρρίκνωση	$< 3 \%$	Σύστημα 2+	
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	$> 45 \text{ }^\circ\text{C}$	Σύστημα 2+	
Εργασιμότητα: Δυνατότητα ενεμάτωσης σε ξηρό μέσο Δυνατότητα ενεμάτωσης σε μη ξηρό μέσο	Εύρος ρωγμής $\geq 0,5\text{mm}$ Εύρος ρωγμής $\geq 0,5\text{mm}$	Σύστημα 2+	
Ανθεκτικότητα: Πρόσφυση με εφελκυστική αντοχή μετά από θερμικούς και νωπούς-ξηρούς κύκλους	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 2+	
Διαβρωτική συμπεριφορά	Θεωρείται πως δεν έχει διαβρωτική συμπεριφορά	Σύστημα 2+	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD*		
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση			

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση: TMM Refurbishment
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσοουργός
Θέση: Τεχνικός Διεθυντής
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-53
13243744
2019.08, Έκδοση 1
1001

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikadur®-53	EN 1504-5:2004	13243744
Sikadur®-53	EN 1504-6:2006	45024721



11

DoP No. 13243744

Sika Services AG, Tüffenwies 16, 8064, Zurich, Switzerland

EN 1504-5:2004

Κοινοποιημένος φορέας 0921

Ένεμα σκυροδέματος για πλήρωση ρωγμών (F), που προορίζεται για χρήση σε κτιριακές κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού. U(F1)W(5)(1/2/3)(8/30)(0)
Αρχές 1 (μέθοδος 1.5) & 4 (μέθοδοι 4.5 & 4.6), σύμφωνα με το EN 1504-9:2008

Πρόσφυση με εφελκυστική δύναμη εξόλκευσης	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
Ογκομετρική συρρίκνωση	$< 3\%$
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	$> 45 \text{ }^\circ\text{C}$
Εργασιμότητα:	
Δυνατότητα ενεμάτωσης σε ξηρό μέσο	Εύρος ρωγμής $\geq 0,5\text{mm}$
Δυνατότητα ενεμάτωσης σε μη ξηρό μέσο	Εύρος ρωγμής $\geq 0,5\text{mm}$
Ανθεκτικότητα: Πρόσφυση με εφελκυστική αντοχή μετά από θερμικούς και νηπούς-ξηρούς κύκλους	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
Διαβρωτική συμπεριφορά	Θεωρείται πως δεν έχει διαβρωτική συμπεριφορά

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-53
13243744
2019.08 , Έκδοση 1
1001

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568, Κρυονέρι
Αττική-Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-53
13243744
2019.08 , Έκδοση 1
1001