

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaSeal®-629 Fire Wrap

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΡΟΛΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η SikaSeal®-629 Fire Wrap είναι πυράντοχη, εύκαμπτη ταινία σωληνώσεων σε ρολό, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σφράγισης σωλήνων που διαπερνούν τοίχους και δάπεδα. Είναι έτοιμη για χρήση και μπορεί να κοπεί ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα. Η SikaSeal®-629 Fire Wrap είναι σχεδιασμένη να διογκώνεται κατά πολύ και να ασκεί πίεση κατά τη διάρκεια φωτιάς σε εύφλεκτους σωλήνες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αποκαθιστά την απόδοση σε φωτιά δαπέδων και τοίχων που περιλαμβάνουν βοηθητικό εξοπλισμό όπως σύνθετες ή πλαστικές σωλήνες σε βοηθητικά ανοίγματα
- Κατάλληλη για εσωτερική εφαρμογή εντός του διακένου που σχηματίζεται (σε δάπεδο ή τοίχο) συνδυαστικά με Sikacryl®-621 Fire
- Μπορεί να συνδυαστεί με την πυράντοχη πλάκα SikaSeal®-626 Fire Board

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλη για σωλήνες διαμέτρου 32–250 mm
- Κόβεται και χρησιμοποιείται κατευθείαν από το ρολό
- Υψηλής διόγκωσης - διογκώνεται στο 20πλάσιο του αρχικού όγκου
- Κρυφή εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους
- Έως και 4 ώρες πυραντίσταση

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 18/1046, βάσει EAD 350454-00-1104:2017 - Προϊόντα αναχαίτισης και σφράγισης έναντι φωτιάς, σφραγίσεις διεισδύσεων
- Ταξινόμηση συμπεριφοράς σε φωτιά σύμφωνα με EN 1366-3, SikaSeal®-629 Fire Wrap, Warringtonfire, Αναφορά ταξινόμησης No. 401159/G
- Πυράντοχη ταινία για πυροπροστασία σύμφωνα με EN 1366-3, SikaSeal®-629 Fire Wrap, Warringtonfire, Αριθμός έγκρισης No. CF 5712
- Πυράντοχη ταινία για αναχαίτιση φωτιάς σύμφωνα με EN 1366-3, EN 13501-1, EN 13501-2, ETAG 026-2, SikaSeal®-629 Fire Wrap, UL, Αριθμός πιστοποιητικού No. UL-EU-01096-CPR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Διογκούμενη γραφιτούχα ταινία
Συσκευασία	Ρολό 25 m, κιβώτιο με 1 ρολό
Εμφάνιση / Χρώμα	Ανθρακί
Διάρκεια ζωής	5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 °C και +70 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Διαστάσεις

πλάτος 40 mm, πάχος 2 mm, μήκος 25 m

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε φωτιά

Ανατρέξτε στο πεδίο 'Εγκρίσεις / Πιστοποιητικά', στο Εγχειρίδιο Παθητικής Πυροπροστασίας της Sika ή επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας για ειδικές πληροφορίες.

Θερμοκρασία λειτουργίας

-20 °C min. / +70 °C max.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση

Διάμετρος σωλήνα

32-50 mm

50-82 mm

82-115 mm

115-160 mm

160-200 mm

200-250 mm

Στρώσεις SikaSeal®-629 Fire Wrap

1

2

3

4

5

6

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη μέθοδο εφαρμογής Sika: SikaSeal®-629 Fire Wrap

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Μέθοδος εφαρμογής Sika: SikaSeal®-629 Fire Wrap
- Εγχειρίδιο Παθητικής Πυροπροστασίας Sika
- Αναφορές ταξινόμησης αντοχής σε φωτιά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί όσον αφορά στις διαστάσεις και στη διαμόρφωση του αρμού / της διείσδυσης που περιγράφονται στις σχετικές αναφορές ταξινόμησης της αντοχής σε φωτιά.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-

δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) NO 1907/2006-REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaSeal®-629 Fire Wrap

Μάιος 2020, Έκδοση: 02.01

02051510000000015

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaSeal®-629 Fire Wrap
Μάιος 2020, Έκδοση: 02.01
02051510000000015

SikaSeal-629FireWrap-el-GR-(05-2020)-2-1.pdf