

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Primer-11 W

ΑΣΤΑΡΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΥΨΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Primer-11 W είναι υδατικό διάλυμα διασποράς οργανικών συμπολυμερών και ειδικών προσθέτων, που χρησιμοποιείται ως αστάρι για τσιμεντοειδή και με βάση το γύψο υποστρώματα όπως σοβάδες, κονιάματα, γυψοσανίδες, κονιάματα ανυδρίτη ή σκυρόδεμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αστάρωμα υποστρωμάτων όπως σοβάς ή γυψοσανίδες πριν την επακόλουθη εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης προϊόντων (στεγανοποιητικών κονιαμάτων, κολλών πλακιδίων, κ.τ.λ.)
- Αστάρωμα πολύ απορροφητικών επιχρισμάτων ή τσιμεντοειδούς βάσης υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης κολλών πλακιδίων, τσιμεντοειδών κονιαμάτων επιπέδωσης & εξομάλυνσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατικής βάσης
- Αστάρωμα απορροφητικών υποστρωμάτων
- Βελτιώνει την πρόσφυση στο υπόστρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Γαλάκτωμα υδατικής βάσης
Συσκευασία	Δοχεία 5 kg
Εμφάνιση / Χρώμα	Υγρό, κόκκινο
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε σωστά στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες.
Πυκνότητα	~1,01 kg/l

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	100–200 g/m ² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 °C ελάχιστη / +35 °C μέγιστη
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5 °C ελάχιστη / +35 °C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το Sika® Primer-11 W εφαρμόζεται σε απορροφητικά υποστρώματα, όπως τσιμεντοειδούς βάσης, βάσεων γύψου και κονιάματα ανυδρίτη ή γυψοσανίδες. Η εναπομείνασα περιεχόμενη υγρασία των γυψοσανίδων δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 % πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε Sika® Primer-11 W με βούρτσα, πινέλο ή ρολό μέχρι πλήρους κάλυψης του υποστρώματος. Το κοκκινωπό χρώμα διευκολύνει τον οπτικό έλεγχο και τον προσδιορισμό τμημάτων/σημείων που δεν έχουν καλυφθεί. Το προϊόν δε θα πρέπει να δημιουργήσει φιλμ στο υπόστρωμα. Συνεπώς σε περιπτώσεις υποστρωμάτων πολύ χαμηλής απορροφητικότητας, συνιστάται να το αραιώνετε με νερό σε αναλογία έως 1:1.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εφαρμόστε το μόνο σε τελείως στεγνές επιφάνειες.
- Μην το χρησιμοποιείτε για σταθεροποίηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων
- **Μην εφαρμόζετε Sika® Primer-11 W σε:**
- Μέταλλο, βινύλιο, ξύλο, κεραμικά υποστρώματα και κυψελοειδή μπλοκ σκυροδέματος
- Μη απορροφητικά υποστρώματα
- Υποστρώματα με ανοδική υγρασία ή πίεση υδρατμών
- Εξωτερικούς χώρους

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

Κρυονέρι 145 68

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8160600

Fax.: +30 210 8160606

www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Primer-11 W

Ιούνιος 2017, Έκδοση: 01.01

020815120010000007

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δελτήσης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

SikaPrimer-11W-el-GR-(06-2017)-1-1.pdf