



# SikaRep®-200 Multi White

ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλο πάχος εφαρμογής σε ένα χέρι (5-60 mm)
- Εξαιρετική εργασιμότητα και φινίρισμα
- Κατάλληλο για πληθώρα εφαρμογών σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα
- Χαμηλό μέτρο ελαστικότητας. Συμβατό με παλιές και νέες τοιχοποιίες
- Χαμηλή κατανάλωση λόγω της χαμηλής πυκνότητας
- Ελαφροβαρές
- Υψηλής αισθητικής χωρίς ανάγκη βαφής

## ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Κονίαμα αποκατάστασης, πλήρωσης, επίχρισης τοιχοποιίας.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πιστοποίηση EMICODE
- Σήμανση CE κατά EN 1504-3 - Τάξεως R2
- Σήμανση CE κατά EN 998-2 - Τάξεως M20
- Σήμανση CE κατά EN 998-1 - GP
- Κατανάλωση: ~1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm



BUILDING TRUST

