

SikaPlast®-180

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 36425881

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	36425881
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN934-2:2009+A1:2012 Για χρήση σε σκυρόδεμα. Πρόσθετο επιβραδυντικό πήξης / Μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρευστοποιητής. (Πίνακες 11.1 & 11.2)
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς 15 145 68, Κρυονέρι Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AVCP:	Σύστημα 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN934-2:2009+A1:2012
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1128

Δήλωση Επιδόσεων

SikaPlast®-180

36425881

2022.05 , Έκδοση 1.0

1200

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Πίνακες 11.1 & 11.2			
Αντοχή σε θλίψη	Π11.1: Στις 7 ημέρες: Μείγμα δοκιμής ≥ 100 % του μείγματος ελέγχου. Στις 28 ημέρες: Μείγμα δοκιμής ≥ 115 % του μείγματος ελέγχου. Π11.2: Στις 28 ημέρες: Μείγμα δοκιμής ≥ 90 % του μείγματος ελέγχου		
Χρόνος πήξης	Αρχικός: μείγμα δοκιμής $\geq$ του μείγματος ελέγχου + 90 min. Τελικός: μείγμα δοκιμής $\geq$ του μείγματος ελέγχου +360min		
Μείωση νερού	Στο μείγμα δοκιμής ≥ 12 % σε σύγκριση με το μείγμα ελέγχου		
Περιεκτικότητα σε αέρα στο νωπό σκυρόδεμα	Μείγμα δοκιμής ≤ 2 % κατ' όγκο πάνω από το μείγμα ελέγχου	Σύστημα 2+	EN934-2:2009+A1:2012
Διατήρηση συνοχής	60 min μετά την προσθήκη, η συνοχή του μείγματος δοκιμής δε θα πρέπει να πέφτει κάτω από την τιμή της αρχικής συνοχής του μείγματος ελέγχου		
Γενικά Χαρακτηριστικά	Επίδοση		
Περιεκτικότητα σε Χλωριόντα	Ελεύθερο χλωριόντων		
Περιεκτικότητα σε Αλκάλια	≤ 1.5 % κατά βάρος		
Διαβρωτική Συμπεριφορά	Περιέχει συστατικά μόνο από το EN 934-1:2008, Παράρτημα A.1		
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*		

NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Γιώργος Κατσαντώνης
Θέση εργασίας: TMM Concrete
Αθήνα, 15 Μαΐου 2022



Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: QEHS Manager
Αθήνα 15 Μαΐου 2022



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011



22

Sika Hellas ABEE, Αθήνα - Ελλάδα

DoP No. 36425881

EN934-2:2009+A1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός 1128

SikaPlast®-180

Για χρήση σε σκυρόδεμα. Πρόσθετο επιβραδυντικό πήξης / Μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρυστοποιητής.
(Πίνακες 11.1 & 11.2). Για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Επιδόσεων

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

SikaPlast®-180
36425881
2022.05 , Έκδοση 1.0
1200

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
SikaPlast®-180
36425881
2022.05 , Έκδοση 1.0
1200