

Sikaplan® WP 1100-15 HL

Δήλωση Επιδόσεων

Αριθ. 89013897

1	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	89013897
2	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Υγρομόνωση κτιριακών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης και της στεγανολεκάνης, που υπόκεινται σε δοκιμή αντίδρασης σε φωτιά — Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης Υγρομόνωση κτιριακών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης και της στεγανολεκάνης — Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης
3	Κατασκευαστής:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ζυρίχη Ελβετία
5	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	Σύστημα 3 (Υγρομόνωση κτιριακών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης και της στεγανολεκάνης, που υπόκεινται σε δοκιμή αντίδρασης σε φωτιά) Σύστημα 2+ (Υγρομόνωση κτιριακών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης και της στεγανολεκάνης)
6a	Εναρμονισμένα πρότυπα:	EN 13967:2012
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1213

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaplan® WP 1100-15 HL

89013897

17/5/2024 1

1011

1 / 3

7 Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Τάξεως E	Σύστημα 3	
Υδατοστεγανότητα	Περνάει	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε σχίσσιμο	Διαμήκης (MD) ≥ 400 N	Σύστημα 2+	
	Εγκάρσια (CMD) ≥ 400 N		
Αντοχή ραφής	> 750 N/50mm	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε κρούση	Μέθοδος A, Ενισχυμένη στήριξη ≥ 750 mm	Σύστημα 2+	
	Μέθοδος B, Ελαφριά στήριξη ≥ 750 mm		
Εφελκυστική αντοχή	Εφελκυστική αντοχή, Διαμήκης (MD) $17 \text{ N/mm}^2 \pm 2 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 2+	
	Εφελκυστική αντοχή, Εγκάρσια (CMD) $16 \text{ N/mm}^2 \pm 2 \text{ N/mm}^2$		
Αντοχή σε στατική φόρτιση	≥ 20 kg	Σύστημα 2+	
Ανθεκτικότητα	Ανθεκτικότητα υδατοστεγανότητας έναντι γήρανσης Περνάει	Σύστημα 2+	
	Ανθεκτικότητα υδατοστεγανότητας έναντι χημικών (υδροξείδιο του ασβεστίου) Περνάει		
Επικίνδυνες ουσίες	Δεν καθορίζεται επίδοση	Σύστημα 2+	

EN 13967:2012

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Tomek Gutowski

Θέση εργασίας: Corporate Product Certification Manager

Βαρσοβία 2024-05-17



Όνομα: Wiktor Karpala

Θέση εργασίας: Data Processing Specialist CTD

Βαρσοβία 2024-05-17



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaplan® WP 1100-15 HL

89013897

17/5/2024 1

1011

2 / 3

BUILDING TRUST



Αντίδραση σε φωτιά	Τάξεως E	
Αντοχή σε σχίσμο	Διαμήκης (MD)	≥ 400 N
	Εγκάρσια (CMD)	≥ 400 N
Αντοχή ραφής	> 750 N/50mm	
Αντοχή σε κρούση	Μέθοδος A, Ενισχυμένη στήριξη	≥ 750 mm
	Μέθοδος B, Ελαφριά στήριξη	≥ 750 mm
Εφελκυστική αντοχή	Εφελκυστική αντοχή, Διαμήκης (MD)	17 N/mm ² ± 2 N/mm ²
	Εφελκυστική αντοχή, Εγκάρσια (CMD)	16 N/mm ² ± 2 N/mm ²
Αντοχή σε στατική φόρτιση	≥ 20 kg	
EN 13967:2012		
1213		
Υγρομόνωση κτιριακών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης και της στεγανολεκάνης, που υπόκεινται σε δοκιμή αντίδρασης σε φωτιά — Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης		
Υγρομόνωση κτιριακών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης και της στεγανολεκάνης — Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης		

<http://dop.sika.com>

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (REACH)

Για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και χρήση αυτού του προϊόντος, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην παρούσα Δήλωση Απόδοσης ("DoP"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιγραφών και συστάσεων σχετικά με την εφαρμογή και την τελική χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων Sika ("Προϊόντα"), παρέχονται καλή τη πίστη με βάση τις τρέχουσες γνώσεις και εμπειρία της Sika σχετικά με τα Προϊόντα όταν αποθηκεύονται, χειρίζονται και εφαρμόζονται σωστά υπό κανονικές συνθήκες σύμφωνα με τις συστάσεις της Sika. Λάβετε υπόψη ότι τα υλικά, τα υποστρώματα και οι πραγματικές συνθήκες του χώρου ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά, και επομένως η Sika δεν παρέχει καμία εγγύηση για εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή και τη χρήση των Προϊόντων, για οποιεσδήποτε συστάσεις ή οποιεσδήποτε συμβουλές που προσφέρονται. Πριν από τη χρήση, το Προϊόν πρέπει να δοκιμαστεί ως προς την καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό και πρέπει να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ιδιότητες των Προϊόντων της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε παραγγελίες για Προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τη Sika υπόκεινται στους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις πώλησης της Sika.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaplan® WP 1100-15 HL

89013897

17/5/2024 1

1011

3 / 3