



# ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## SikaBond® R&B-100 Primer

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaBond® R&B-100 Primer είναι βάσεως διαλύτη, 1-συστατικού, ενισχυτικό πρόσφυσης για χρήση με το SikaBond® R&B-100.

### ΠΡΟΚΑΤΑΡΑΧΕΣ / ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Σύντομος χρόνος ξήρανσης

### ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το SikaBond® R&B-100 Primer μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Επίσκεψη ταινιοδρόμων βάσεως καουτσούκ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατηγορία	Οργανικός διαλύτης	
Όγκος	SikaBond® R&B-100 Primer: ~ 60 ml Μέρος του περιεχομένου της συσκευασίας SikaBond® R&B-100.	
Εμφάνιση	Διαφανές	
Χρόνος ζωής	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Κατάσταση αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά, στην αρχική, ακέραιη και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.	
Πυκνότητα	~ 0,9 kg/l (+23 °C / 50 % Σ.Υ.)	(ISO 2811-1)
Χειμώδης	~ -4°C	(ISO 13736)

### ΠΡΟΚΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χειμώδης	+10 °C ελάχιστη/+35 °C μέγιστη Τουλάχιστον +3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.
Χρόνος ξήρανσης	~2 λεπτά ελάχιστα / 10 λεπτά μέγιστα Τιμές στους +23 °C / 50 % Σ.Υ.

### ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

### ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη μέθοδο εφαρμογής Sika® "SikaBond® R&B-100" για επιπλέον πληροφορίες. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από λάδια, γράσο, σκόνη, χαλαρά και σαθρά υλικά. Εφαρμόστε SikaBond® R&B-100 Cleaner. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

### ???????? / ????????

Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες εφαρμογής όπως αυτές ορίζονται στις μεθόδους εφαρμογής, στα εγχειρίδια εφαρμογής και στις οδηγίες εφαρμογής και τοποθέτησης, οι οποίες θα πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη μέθοδο εφαρμογής "SikaBond® R&B-100". Αφού το SikaBond® R&B Cleaner έχει στεγνώσει, αδειάστε μία μικρή ποσότητα SikaBond® R&B-100 Primer σε ένα καθαρό και στεγνό δοχείο. Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πινέλο εφαρμόστε μία λεπτή στρώση υλικού στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα. Επανα-σφραγίστε το δοχείο άμεσα μετά από κάθε χρήση.

### ???????? ????????

- Μέθοδος Εφαρμογής SikaBond® R&B-100

### ???????????? ????????????

Οι εργασίες εφαρμογής και τοποθέτησης θα πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένους εφαρμοστές από τη Sika® και με εμπειρία σε αυτόν τον τύπο εφαρμογής.

- Απορρίψτε ποσότητα SikaBond® R&B-100 Primer που έχει πάρει μορφή gel, έχει κρυσταλλοποιηθεί ή έχει αποκτήσει υπόλευκη απόχρωση.
- Τα αστάρια είναι ενισχυτικά πρόσφυσης. Δεν υποκαθιστούν το σωστό καθαρισμό του υποστρώματος.
- Ο χρόνος ξήρανσης ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

### ???? ??????????? ????????????

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

### ???????? ??????????????

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

### ?????????, ????? ??? ??????????

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

### ???????? ??????????????

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
Κρυονέρι 145 68  
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210 8160600  
Fax.: +30 210 8160606  
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
SikaBond® R&B-100 Primer  
Μάιος 2019, Έκδοση: 01.01  
021405111010000003

SikaBondRB-100Primer-el-GR-(05-2019)-1-1.pdf