

Sikagard[®]-730 Concrete Protect Plus

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 62898200

| | | |
|----|---|---|
| 1 | ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: | 62898200 |
| 2 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ): | EN 1504-2:2004 Υδροφοβικός εμποτισμός: Προστασία έναντι διεισδύσεων (1.1) Έλεγχος υγρασίας(2.2) Αύξηση αντίστασης (8.1) |
| 3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ζυρίχη |
| 4 | ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: | |
| 5 | ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ: | Σύστημα 2+ |
| 6a | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: | EN 1504-2:2004 |
| | Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): | 0921 |

Δήλωση Επιδόσεων

Sikagard[®]-730 Concrete Protect Plus
62898200
2023.01 , Έκδοση 1
1105

TM Engineered Refurbishment

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά | Επίδοση | AVCP | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---|--|------------|-----------------------------------|
| Βάθος διείσδυσης | Κατηγορία I: < 10 mm | Σύστημα 2+ | |
| Υδατοαπορροφητικότητα και αντοχή σε αλκάλια | <7,5% σε σύγκριση με το διάλυμα δοκιμής & <10% μετά την εμφάνιση σε αλκαλικό διάλυμα | Σύστημα 2+ | |
| Ρυθμός ξήρανσης για υδροφοβικό εμπότισμό | Κατηγορία II: >10% | Σύστημα 2+ | EN 1504-2:2004 |
| Απώλεια μάζας μετά από καταπόνηση σε εναλλαγές ψύξης-απόψυξης | NPD | Σύστημα 2+ | |
| Επικίνδυνες ουσίες | NPD | Σύστημα 2+ | |


*NPD – Δεν καθορίζεται επίδοση

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση εργασίας: Target Market
Manager Refurbishment
Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2023



Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: QEHS Manager

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2023



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sikagard®-730 Concrete Protect Plus
62898200
2023.01, Έκδοση 1
1105

TM Engineered Refurbishment



17

Si Sika Services AG, Ζυρίχη, Ελβετία

DoP No. 62898200

EN 1504-2:2004

Κοινοποιημένος οργανισμός 0921

Υδροφοβικός εμποτισμός: Προστασία έναντι διεισδύσεων (1.1), Έλεγχος υγρασίας(2.2) , Αύξηση αντίστασης (8.1)

| | |
|---|--|
| Βάθος διείσδυσης | Κατηγορία I: < 10 mm |
| Υδατοαπορροφητικότητα και αντοχή σε αλκάλια | <7,5% σε σύγκριση με τον διάλυμα δοκιμής και <10% μετά την εμβάπτιση σε αλκαλικό διάλυμα |
| Ρυθμός ξήρανσης για υδροφοβικό εμποτισμό | Κατηγορία II: >10% |

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikagard®-730 Concrete Protect Plus
62898200
2023.01 , Έκδοση 1
1105

TM Engineered Refurbishment



Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων

Sikagard®-730 Concrete Protect Plus
62898200
2023.01 , Έκδοση 1
1105

TM Engineered Refurbishment