

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sikagard®-505 Wood Varnish

Υψηλής ποιότητας ελαστικό βερνίκι ξύλου

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υψηλής ποιότητας, διαφανές, αλκυδικό βερνίκι ξύλου για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Ενισχύει τις φυσικές ιδιότητες του ξύλου και παρέχει μακροχρόνια προστασία.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται για την προστασία ξύλων όπως έπιπλα κήπου, πόρτες, ξύλινα παντζούρια καθώς και ξύλινες επιφάνειες σκαφών αναψυχής.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή πρόσφυση
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
- Εύκολο στην εφαρμογή, σχηματίζει διάφανη ελαστική μεμβράνη
- Εξαιρετική ελαστικότητα

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Μεταλλικό δοχείο	0.75 lt και 2.5 lt
Διάρκεια ζωής	Στην άθικτη αρχική σφραγισμένη συσκευασία: 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες μεταξύ 5 – 25 °C. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ.	
Εμφάνιση / Χρώμα	Διάφανο Ματ, σατινέ ή γυαλιστερό φινίρισμα	
Πυκνότητα	0.91 – 0.96 g/cm <sup>3</sup>	(ISO 2811)
Ιξώδες	70 – 110 K.U. at 25 °C	(ASTM D562)

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	10 – 12 m <sup>2</sup> /lt ~100 g/m <sup>2</sup>	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+10 °C
	Μέγιστη	+35 °C
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	Η ατμοσφαιρική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 % Σ.Υ.	
Χρόνος ξήρανσης	Στεγνό στην αφή	4 – 6 ώρες
	Επικάλυψη	24 ώρες

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ( Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να τριφτεί με γυαλόχαρτο μέχρι να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως χώμα, σκόνη, γράσο, επιχρίσματα, κερί κλπ.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό ή πινέλο. Για να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, εφαρμόστε 2 στρώσεις Sikagard®-505 Wood Varnish για εσωτερική εφαρμογή ή 2 έως 3 στρώσεις για εξωτερική εφαρμογή.

Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε το Sikagard®-105 Wood Treatment πριν από την εφαρμογή του Sikagard®-505 Wood Varnish, για προστασία από μύκητες και έντομα.

#### Παρακαλώ σημειώστε

Μην εφαρμόζετε το Sikagard®-505 Wood Varnish υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η αισθητική του τελικού φινιρίσματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του ξύλου. Πάντα να κάνετε μια δοκιμή σε μια μικρή, κρυφή επιφάνεια πριν από την εφαρμογή.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής με EVERBUILD® White Spirit αμέσως μετά τη χρήση. Το σκληρυμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

#### Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι Αττικής  
Τηλ.: +30 210 81 60 600  
E-mail: info@gr.sika.com  
www.sika.gr



#### ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-505 Wood Varnish  
Ιούλιος 2024, Έκδοση: 01.01  
02061201000000010

Sikagard-505WoodVarnish-el-GR-(06-2024)-1-1.pdf